

GRAFIPRINT LAMINATEN

REFERENTIE SOL

UITGAVE 01.09.2020



BESCHRIJVING

Grafiprint SOL is een slijtvast monomeer gekalanderd transparant PVC laminaat met een speciale antislip laag en voorzien van een permanente lijm.

SAMENSTELLING

FILM

125µm slijtvaste monomeer gekalanderde transparante PVC film met een speciale antislip laag.

LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm.

RELEASE LINER

Gesiliconeerd clay-coated papier van 120 g/m²

TOEPASSINGSGEBIED

Grafiprint SOL werd speciaal ontworpen voor prints die op de vloer aangebracht worden. Het floor graphic laminaat is bedoeld voor binnengebruik. Bij eventueel buitengebruik is de antislip, omwille van watergladheid (bv. bij regen) niet gegarandeerd. Ook binnen is voorzichtigheid geboden wanneer de floor graphic nat is.

→ BINNENGEBRUIK

PRODUCTVOORDELEN

Laag slipgevaar onder droge omstandigheden (getest volgens British Standard 7976).

COMPATIBELE PRINT MEDIA

Grafiprint SOL wordt aanbevolen ter bescherming van alle Grafiprint print media die op de vloer aangebracht worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

1	Dikte vinyl (1) Dikte vinyl + lijm + release liner
2	Rek tot breuk (productielengte-richting) (2) Rek tot breuk (dwarsrichting)
3	Dimensionele tolerantie (3)
4	Kleefkracht na 20 minuten (4) Kleefkracht na 24 uren
5	Quickstick (5)
6	Max. levensduur bij buitengebruik (6)
7	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik
8	Kleur rugbedrukking
9	Slipgevaar In droge omstandigheden
10	Brandbaarheid Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

TESTMETHODE	RESULTAAT
Din53370	125µm 270µm
Din53455	> 100% > 120%
Finat 14	< 1,00mm
Finat 1	18 N/25mm 23 N/25mm
Finat 9	7 N
-	1 à 2 jaar (verticaal)
-	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C
-	Grijs
BS7976	laag risico

GRAFIPRINT LAMINATEN

REFERENTIE SOL

UITGAVE 01.09.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafityp materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient de Grafityp printfilm bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafityp materialen twee jaar worden opgeslagen.

BUITENGEBRUIK

Het Grafityp floor graphic laminaat kan ook voor traditionele verticale toepassingen buiten gebruikt worden (niet op de vloer). In dat geval bedraagt de verwachte levensduur 1 tot 2 jaar. Bij binnengebruik bedraagt de verwachte levensduur meerdere jaren.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij tevens naar ons algemeen "Grafityp Garantiecertificaat" en onze "Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden".

Wijzigingen voorbehouden.

COMPATIBILITEITSTESTS

Voorafgaandelijke compatibiliteitstests zijn steeds aanbevolen!