


ACHTERRUIT


Volg dit 20 stappenplan voor een perfecte montage van windowfilm op achterruiten



1	Ruit aan de buitenkant schoon en droog maken
2	Achterraut met een beetje talkpoeder insmeren
3	Een waterstrook in H vorm op de achterraut aanbrengen
4	Folie met binnenzijde op de ruit hangen
5	Folie ruim op maat snijden
6	Zorg dat de folie strak aansluit op de waterstrook
7	Folie vervormen met hete luchtblazer
8	Met handen of rakel de folie aanstrijken aan de buitenkant van de ruit en op maat snijden
9	Folieranden nogmaals na föhnen met hete luchtblazer
10	Folie op een glasplaat of aan de zijkant van de auto hangen
11	Binnenkant ruit schoonmaken met ontvetter en stofvrij papier, zijkanten, hoeken en randen schoon blazen
12	Randen en de bodem goed inspuiten, de rest lichtjes inspuiten
13	Handen nat maken in een emmer met water waar de tools in liggen
14	Transparante beschermlaag van de folie verwijderen en folie licht inspuiten
15	Folie monteren en alles goed met de hand verdelen
16	Met zwarte squeegee of blue max de folie aanstrijken en altijd vanuit het midden naar buiten werken
17	Met blue max de folie nogmaals aanstrijken en met meer druk in de richting van de verwarmingsdraden
18	Met rakel en een zachte doek de folie op de randen aanstrijken
19	Eventueel kleine spanningstrepen en/of vingers verwijderen met de 5 / 5 / 5 methode
20	Checken met de roze of witte rakel (Li'Chizler) op kleine oneffenheden en/of stofdeeltjes

ZIJRUIT

Volg dit 20 stappenplan voor een perfecte montage van windowfilm op zijruiten



1	Afplaktape monteren bij autorubbers met stof	
2	Ruit aan de buitenkant schoon en droog maken	
3	Folie met binnenzijde op de ruit hangen	
4	Folie op maat maken en indien nodig vervormen met hete luchtblazer	
5	Folie op een glasplaat of aan de zijkant van de auto hangen	
6	Ruit met een schraapmesje aan de binnenkant schoonmaken	
7	Binnenkant ruit schoonmaken met ontvetter en stofvrij papier en toprand droogmaken met stofvrij papier	
8	Zijkanten, hoeken en randen schoon blazen	
9	Randen en de bodem goed inspuiten, de rest lichtjes inspuiten	
10	Handen nat maken in een emmer met water waar de tools in liggen	
11	Transparante beschermlaag van de folie verwijderen en folie licht inspuiten	
12	Folie monteren en zo goed mogelijk op zijn plek schuiven	
13	Met zwarte squeegee de folie aanstrijken en altijd vanuit het midden naar buiten werken	
14	Bewegende zijruit:	met blue max de toprand aanstrijken van links naar rechts en altijd vanuit het midden naar buiten strijken
15		met rakel en zachte doek de toprand aanstrijken, ruit dichtdoen en afplaktape halverwege verwijderen
16		met blue max de folie van links naar rechts en naar beneden aanstrijken
17		met rakel en een zachte doek de folie aanstrijken
18	Vaste zijruit:	met blue max de folie nogmaals aanstrijken en meer druk uitoefenen
19		met rakel en een zachte doek de folie aanstrijken
20		Checken met de roze of witte rakel (Li'Chizler) op kleine oneffenheden en/of stofdeeltjes

Afdeling 2. Personenauto's*Artikel 5.2.0*

Een personenauto moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.

<i>Artikel 5.2.42</i>		
1.	De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van personenauto's mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen. Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 91 tot en met 95 van toepassing.	Visuele controle.
2.	De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van personenauto's mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.	Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
3.	De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 55% bedragen.	Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
4.	Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterraut niet zijn voorzien van beschadigingen of verkleuringen vertonen.	Visuele controle.
5.	Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel mag de achterraut niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.	Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

Afdeling 3. Bedrijfsauto's*Artikel 5.3.0*

Een bedrijfsauto, met uitzondering van een bedrijfsauto waarvoor op het kentekenbewijs de aanduiding "bus" dan wel "autobus" is vermeld, moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.

<i>Artikel 5.3.42</i>		
1.	De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van bedrijfsauto's mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen. Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 96 tot en met 100, van toepassing.	Visuele controle.
2.	De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van bedrijfsauto's mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.	Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
3.	De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 55% bedragen.	Visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
4.	Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterraut geen beschadigingen of verkleuringen vertonen.	Visuele controle.
5.	Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel mag de achterraut niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.	Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.