

**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

SAFETY / SECURITY SERIES



## CL 700 E (clear 7 mil) exterior ■ safety glasfilm

### Productbeschrijving

Madico CL 700 E (clear 7 mil) is een niet gemetalliseerde meerlaagse safety glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem en is helder / transparant van kleur. Madico CL 700 E (clear 7 mil) biedt bescherming tegen glassplinters, vandalisme en ongevallen ten gevolgen van ruitbreuk.

Type : safety  
Kleur : helder / transparant

 dikte: 180 µm

 garantie: 7 jaar

 functie: doorvalbescherming

### Product voordelen:

- biedt bescherming
- onzichtbare protectie
- helder van kleur
- verlaagt de energiekosten
- houdt glassplinters bij elkaar tijdens ruitbreuk
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: [www.madico.com](http://www.madico.com) / [www.solarprotection.nl](http://www.solarprotection.nl)

Totale zon energie transmissie. . . . .	83%
Totale zon energie reflectie. . . . .	9%
Totale zon energie absorptie. . . . .	8%
Zichtbare licht transmissie (LTA). . . . .	88%
Zichtbare licht reflectie buiten. . . . .	10%
Zichtbare licht reflectie binnen. . . . .	9%
Schitterings reductie. . . . .	2%
Zonne warmte toetreding (ZTA). . . . .	0.84
Schaduw coëfficiënt . . . . .	0.97
Licht opbrengst. . . . .	0.91
Totale zonne energie reductie. . . . .	15%
Infrarood reductie*. . . . .	18%
U Factor. . . . .	1.10
Emissiviteit. . . . .	0.93
UV Reductie*. . . . .	> 99%

### Eigenschappen

Film dikte. . . . .	0.008"
Structuur componenten. . . . .	0.0075"
Structuur. . . . .	enkele laminering
Lijm type. . . . .	acryl drukgevoelig
Treksterkte **. . . . .	25,000 PSI Avg. MD/TD
Scheur sterkte **. . . . .	175 Pounds per inch
Pel sterkte **. . . . .	.5 tot 6 Pounds per inch



\*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

\*\* Onafhankelijke rapporten zijn opvraagbaar.

Madico CL 700 E (clear 7 mil) is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaarden en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

### Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.