

BESTÄTIGUNG FÜR STANDARDPRODUKTE

Brandverhalten von METZO[®]PLAST SB/HK

METZO[®]PLAST SB/HK erfüllt folgende Brandnormen:

- DIN 4102 - Klassifizierung B2 - normal entflammbar
Die Mindestdicke für die Einstufung von METZO[®]PLAST SB/HK als normal-entflammbar (DIN 4102 – B2) beträgt 1,0 mm und für die Einstufung „gilt nicht als brennend abfallend (abtropfend)“ beträgt die Mindestdicke 1,5 mm.
- UL 94 - Klassifizierung HB - Horizontal Burning test
Ab einer Dicke von 1,6 mm wird METZO[®]PLAST SB/HK in allen Farben als normalentflammbar (UL 94 - HB) eingestuft.

04/09-BK/F&E

Es handelt sich hierbei um charakteristische Eigenschaften, die nicht als Werkstoffspezifikation aufzufassen sind. Die in diesem technischen Merkblatt aufgeführten mechanischen Eigenschaften wurden an extrudierten Plattenkörpern von 4 mm Dicke ermittelt.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes sind mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr kann jedoch aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nicht übernommen werden.